

CCTP DISCONNECTEUR CONTROLABLE BA 574 HORIZONTAL

Disconnecteur contrôlable BA574 à montage horizontal :

Référence sferaco 950004 à 950007 DN1/2" à 1"1/4

Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable de type BA.
Certifié conforme à la norme EN 12729. Dimensions DN 15 au DN32.
Raccords union filetés 1/2" M à 1"1/4 M (ISO 228-1). Corps, couvercle et siège de décharge en laiton antidézincification. Clapets en PSU-POM. Ressorts en acier inox Joints en NBR.
Température maxi d'exercice 65 °C. Pression maxi d'exercice 10 bar. Équipé de prises de pression amont, intermédiaire et aval et d'un entonnoir de vidange avec collier de fixation pour tuyauterie.
Groupe acoustique I. – Référence sferaco 950 ou 574 de chez caleffi. (Disponible en kit livré monté avec vannes d'isolement et filtre en amont : 1/2" référence 950014 et 3/4" référence 950015)
Attestation de conformité sanitaire ACS pour l'eau potable.
Garantie fabrication 10 ans.



Référence sferaco 950008 et 950009 DN1"1/2 à 2"

Disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable. Type BA.
Certifié conforme à la norme EN 12729. Dimensions DN40 au DN50.
Raccords union filetés 1"1/2 M et 2" M (EN 10226-1) . Corps et couvercle en bronze.
Axes des clapets, siège de décharge et ressorts en acier inox. Joints en NBR.
Température maxi d'exercice 65 °C. Pression maxi d'exercice 10 bar.
Dispositif de sécurité positive conforme à la norme EN 12729. Équipé de prises de pression amont, intermédiaire et aval et d'un entonnoir de vidange avec collier de fixation pour tuyauterie - Attestation de conformité sanitaire ACS pour l'eau potable.
Garantie fabrication 10 ans.