

CCTP DISCONNECTEUR CONTROLABLE BA 580 VERTICAL - HORIZONTAL

Disconnecteur contrôlable BA580 :

Les disconnecteurs contrôlables seront de type BA (Sferaco 955 ou Caleffi 580 ou équivalent) à zone de pression réduite à géométrie variable, pour une pression maxi de 10 bars et une plage de température entre 5 et 65°C.

Fabrication suivant la norme NF EN 12729 avec raccords union mâle DN1/2" à DN1 1/4, conforme à la norme NF045.

Corps en laiton anti-dézincification. Cartouche monobloc en alliage antidézincification, PPSG40, POM 13 et EPDM (POM 25 pour DN 25 et DN 32). Clapet anti-retour aval en POM et NBR. Axe du clapet anti-retour et ressort en acier inox. Membrane en EPDM. Bague de maintien cartouche en laiton. Bague de maintien clapet aval en alliage anti-dézincification (acier inox pour DN 25 et DN 32). Filtre amont en acier inox ; taille des mailles du filtre : 0,47 mm (0,4 mm pour DN 25 et DN 32). Joints d'étanchéité EPDM.

Entonnoir de vidange orientable (vertical ou horizontal) en PP.

Pression d'ouverture du clapet aval (EN 13959) 0,5 kPa.

Livré avec prises de pression amont, intermédiaire, aval. Groupe acoustique : II

Joints d'étanchéité en NBR. Groupe acoustique II.

Disponible en kit complet livré monté avec vannes d'isolement et filtre en amont : DN1/2" référence 955014 et DN3/4" référence 955015.

Attestation de conformité sanitaire ACS pour l'eau potable.

Garantie fabrication 10 ans.

