

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE INOX 2 PIECES ACS PN63 DIN M3 BSP

Robinet à tournant sphérique 2 pièces inox DIN M3 à passage intégral pour le sectionnement de fluides dans les réseaux d'eau potable, chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques et air comprimé.

Ecartement normalisé suivant EN 16722 Série M3 (DIN long M3).

L'étanchéité est assurée par un presse étoupe PTFE et par des sièges en PTFE.

Certificat

3.1



PED/2014/68/UE



Dimensions : DN1/4" à DN4"

Raccordement : Femelle BSP

Température Mini : -20°C

Température Maxi : +180°C

Pression Maxi : 63 Bars (jusqu'au DN2")

Caractéristiques : Axe inéjectable, ATEX

Poignée cadenassable

Passage intégral

Ecartement DIN M3

Matière : Inox EN 1.4408

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE INOX 2 PIECES ACS PN63 DIN M3 BSP

CARACTERISTIQUES :


- Passage intégral
- Axe injectable
- Presse étoupe PTFE
- Poignée cadenassable
- Bille pleine
- Trou de dégazage dans la sphère (au niveau du contact avec l'axe pour éviter une surpression dans la sphère en position ouverte)
- Modèle 2 pièces

UTILISATION :

- Eau potable, industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques, air comprimé
- Température mini et maxi admissible Ts : -20°C à + 180°C
- Pression maxi admissible Ps : 63 bars jusqu'au DN2", 50 bars du DN2"1/2 au 3" et 40 bars en 4" (voir courbe)

COURBE PRESSION / TEMPERATURE (HORS VAPEUR) :

Pression (Bar)



ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE INOX 2 PIECES ACS PN63 DIN M3 BSP

COEFFICIENT DE DEBIT Kvs (M3 / h) :

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Kvs (m3/h)	18.7	21.7	31.3	57.9	94.2	157.9	227.9	414.8	706.7	984.6	1590

COUPLES DE MANŒUVRE (en Nm sans coefficient de sécurité) :

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Couple (Nm)	5	5	7	10	18	28	40	50	70	90	100

GAMME :



- Robinet acier inox ACS taraudé BSP poignée bleue **Ref. 7065** du DN 1/4" au DN 4"




- Manette papillon inox 304 rouge **Ref. 9830611 à 9830613** du DN 1/4" au DN 1"



- Réhausse inox AISI 304 **Ref.9830650-9830655** du DN1/4" au DN4"

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE INOX 2 PIECES ACS PN63 DIN M3 BSP


NOMENCLATURE :




Repère	Désignation	Matériaux
1	Gaine poignée	PVC
2	Corps	Inox EN 1.4408
3	Sièges	PTFE
4	Sphère	Inox AISI 316
5	Embout	Inox EN 1.4408
6	Joint de corps	PTFE
7	Rondelle de glissement	
8	Presse étoupe	
9	Ecrou presse étoupe	Inox AISI 304
10	Rondelle	
11	Ecrou Poignée	
12	Axe	Inox AISI 316
13	Système de cadenassage	Inox AISI 304
14	Poignée	

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE INOX 2 PIECES ACS PN63 DIN M3 BSP

DIMENSIONS (en mm) :




Dimensions axe :



DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Ø P	11.6	12.5	15	20	25	32	38	50	64	76	96
L	50	60	75	80	90	110	120	140	185	205	240
Ø D	6		7								
E	91.5	91.5	103	112.5	112.5	140	140	162	230	230	320
H	48	48	52.5	59	62.5	74	77.5	92.5	118	127	171
L1	17.8	17.8	20.5	22	22.5	30	30	32	46.3	49.5	49.5
W (sur plat)	18	21	25	30	37	46	52	65	82.5	97.5	126.5
C	5			6		6.5		7.5	9.8		16
Ø Y	M8					M10		M12	M14		M20
Poids (en Kg)	0.17	0.19	0.29	0.39	0.58	0.99	1.36	2.5	4.82	8.64	17.3
Ref.	706502	706503	706504	706505	706506	706507	706508	706509	706510	706511	706512

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE INOX 2 PIECES ACS PN63 DIN M3 BSP


DIMENSIONS MANETTE PAPILLON (en mm) :



- **Ref. 983061 :**

DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
E	50		57.5	65	
Ref.	9830611		9830612	9830613	

DIMENSIONS REHAUSSE. (en mm) :



DN	1/4"-1/2"	3/4"-1"	1"1/4-1"1/2	2"	2"1/2-3"	4"
H	126	126.3		128		
E	124		157.8	188.5	227	
Ø D	28		32	36	47	57
Ø d	12		14		16	
Poids (en Kg)	0.33	0.33	0.47	0.61	1	1.32
Ref.	9830650	9830651	9830652	9830653	9830654	9830655

ROBINET A TOURNANT SPHERIQUE INOX 2 PIECES ACS PN63 DIN M3 BSP**NORMALISATIONS :**

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : Compatible pour Liquides et Gaz du Groupe 1
 - DN1/4"-1" : Article 4, §3 (SEP), pas de marquage CE
 - DN1"1/4-4" : Catégorie de risque II, marquage CE0343
- Certificat 3.1 sur demande
- Tests d'étanchéité suivant la norme EN 12266-1, Taux A
- Raccordement taraudé femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1
- Ecartement suivant la norme EN 16722 Série M3 (DIN 3202 M3)
- Attestation de conformité sanitaire **A.C.S. N° 26 ACC LY 564**

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.