

UPAchrom 100 CC (50 Hz) – Groupe immergé 4" pour forages à partir de 100 mm



UPAchrom 100 CC (50 Hz)



Applications

- Alimentation en eau potable
- Installations d'arrosage et d'irrigation
- Surpression
- Rabattement de nappes
- Distribution d'eau domestique
- Installations de climatisation
- Protection incendie
- Circuits de refroidissement

Pour plus d'informations :
www.ksb.com/produits

Disponible chez votre distributeur

UPAchrom 100 CC (50 Hz) – Groupe immergé 4 " pour forages à partir de 100 mm

Version CC : corps et roue en acier AISI 304

■ Efficacité

- Hydraulique optimisée spécifiquement pour l'utilisation en forages 4" permettant d'atteindre un rendement élevé

■ Sécurité de fonctionnement

- Adaptée au contact avec l'eau potable (homologation ACS, Attestation de Conformité Sanitaire)
- Paliers lubrifiés
- Moteurs dimensionnés pour la puissance maximale de la pompe
- Fonctionnement silencieux
- Moteur hermétiquement étanche
- Clapet de non-retour avec système anti-blocage

■ Résistance à la corrosion et au colmatage

- Grâce à la grande qualité des pièces
- Mise en œuvre d'acier inoxydable de haute qualité

■ Maintenance aisée

- Montage et démontage rapides

Caractéristiques techniques Moteur 4 pouces Moteur 6 pouces

Débit max.	18 m³/h	
HMT max.	500 m	600 m
Puissance max.	7,5 kW	18,5 kW
Température du liquide pompé max.	30°C	

Automatisation possible avec Controlmatic, Cervomatic EDP.2, UPA control, PumpDrive

Courbes UPAchrom 100 CC (50 Hz)

