



Principales

Fonction produit	Carte de communication
Compatibilité de gamme	Altivar 312 Solar Altivar 312
Protocole de communication	Profibus DP
Raccordement électrique	1 connecteur RJ45, Modbus 1 bornier à vis amovible pour entrées/sorties Bornier à vis, Profibus DP
Vitesse de transmission	9600 bps, 19,2, 93,75, 187,5, 500 kbps, 1,5, 3, 6 or 12 Mbps
Nombre d'adresses	1...126

Complémentaires

Nombre d'entrées/sorties	AI2 et AI3: 2 entrée analogique LI1...LI3: 3 entrée logique R2: 1 sortie relais
Service de communication	Sortie de variables périodiques : 4 PKW et 2 PZD Profil CiA 402 Messagerie via variables périodiques PKW Entrée de variables périodiques : 4 PKW et 2 PZD
Type d'affichage	1 DEL 1 DEL pour ST (état)
Poids du produit	0,2 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	199 g
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	17,5 cm
Longueur de l'emballage 1	23,5 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	16
Poids de l'emballage 2	4,142 kg

Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	64
Poids de l'emballage 3	26,244 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------